

# 适配挖掘机和挖掘装载机 8T-13T

适配 挖掘机 8T-13T  
挖掘装载机  
钻孔直径 150-900mm  
S6螺旋钻机系列

**10,000 (4k)**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 10T-13T  
挖掘装载机  
钻孔直径 150-1.2M  
S6螺旋钻机系列

**15,000 (4k)**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 10T-13T  
挖掘装载机  
钻孔直径 150mm-1.2M  
S6螺旋钻机系列

**12,000 (4k)**  
**螺旋钻机**

螺旋钻机型号	10,000 <sub>4k</sub>	12,000 <sub>4k</sub>	15,000 <sub>4k</sub>
零件号(75mm Sq)	21-40100	21-40200	21-40600
适配 挖掘机	8T-13T	10T-13T	10T-13T
最大输出扭矩	9,789 Nm	12,061 Nm	15,179 Nm
属具压强范围	80-240 Bar	80-240 Bar	80-240 Bar
属具流量范围	70-150 L/m	70-150 L/m	70-150 L/m
液压软管/快速接头	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
输出轴 (标准)	75 mm Sq	75 mm Sq	75 mm Sq
驱动头重量	153.8 kg	154.37 kg	153.78 kg
驱动头长度	930mm	930mm	930mm
驱动头直径	290mm	290mm	290mm
螺旋钻机系列	S6	S6	S6
标准钻杆长度	1.75M	1.75M	1.75M
螺旋钻杆直径范围	150-900MM	150-900MM	150-1.2M

适用范围：植树、电信、电力、市政园林、公路、铁路、基础打桩等成孔作业



特性  
非变位轴

螺旋钻机叶片间距小，去泥更有效。

提供液压软管及快速接头，但图片未显示



00 延伸杆 / 内伸钻管

长度	零件号
1.5M	31-6150800
2M	31-6200800
3M	31-6300800

模块化的安装托架

最新发布

销轴尺寸	标准托架零件号	防撞托架零件号
1 3/4"	12-454400	13-454400
45mm	12-454500	13-454500
50mm	12-455000	13-455000
55mm	12-455500	13-455500
60mm	12-456000	13-456000
65mm	12-456500	13-456500



S6螺旋钻机系列 -75mm 方形驱动轴, (长1.75m) 适用10,000<sub>4k</sub>-12,000<sub>4k</sub>-15,000<sub>4k</sub> 螺旋钻机

普通钻杆(包括钻齿和钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	30-60151800	30-60201800	30-60231800	30-60251800	30-60301800	30-60351800	30-60401800	30-60451800	30-60501800	30-60601800	30-60751800	30-60901800	30-61201800

硬质合金钻杆(包括硬质合金齿和硬质合金钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	不适用	30-60205800	30-60235800	30-60255800	30-60305800	30-60355800	30-60405800	30-60455800	30-60505800	30-60605800	30-60755800	30-60905800	30-61205800

软岩钻杆(包括岩石齿和岩石钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	30-60156800	30-60206800	30-60236800	30-60256800	30-60306800	30-60356800	30-60406800	30-60456800	30-60506800	30-60606800	30-60756800	30-60906800	30-61206800

www.ATCchina.cn www.attachmenttorque.com

# 适配挖掘机 13T-23T

适配 挖掘机 13T-17T  
钻孔直径 150-900mm  
S6螺旋钻机系列

**12,000 (6k)**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 13T-17T  
钻孔直径 150mm-1M  
S6螺旋钻机系列

**17,000 MAX**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 13T-17T  
钻孔直径 150mm-1.2M  
S6螺旋钻机系列

**15,000 (6k)**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 13T-20T  
钻孔直径 150mm-1.2M  
S6螺旋钻机系列

**20,000 (6k)**  
**螺旋钻机**

适配 挖掘机 15T-23T  
钻孔直径 150mm-1.2M  
S6螺旋钻机系列

**25,000 MAX**  
**螺旋钻机**

螺旋钻机型号	12,000 <sub>6k</sub>	15,000 <sub>6k</sub>	17,000 <sub>MAX</sub>	20,000 <sub>6k</sub>	25,000 <sub>MAX</sub>
零件号(75mm Sq)	21-40700	21-40400	21-45200	21-40800	21-45400
适配 挖掘机	13T-17T	13T-17T	13T-17T	13T-20T	15T-23T
最大输出扭矩	12,701 Nm	15,179 Nm	16,869 Nm	19,208 Nm	24,765 Nm
属具压强范围	80-240 Bar	80-240 Bar	160-240 Bar	160-240 Bar	160-240 Bar
属具流量范围	80-170 L/m	80-170 L/m	80-170 L/m	80-170 L/m	80-170 L/m
液压软管/快速接头	1" BSP	1" BSP	1" BSP	1" BSP	1" BSP
输出轴 (标准)	75mm Sq	75mm Sq	75mm Sq	75mm Sq	75mm Sq
驱动头重量	160.94kg	160.74kg	246.83kg	246.63kg	248.3kg
驱动头长度	930mm	930mm	1130mm	1130mm	1130mm
驱动头直径	290mm	290mm	290mm	290mm	290mm
螺旋钻机系列	S6	S6	S6	S6	S6
标准钻杆长度	1.75M	1.75M	1.75M	1.75M	1.75M
螺旋钻杆直径范围	150-900mm	150-1.2M	150mm-1M	150-1.2M	150mm-1.2M

适用范围：植树、电信、电力、市政园林、公路、铁路、基础打桩等成孔作业



特性  
非变位轴

螺旋钻机叶片间距小，去泥更有效。



00 延伸杆 / 内伸钻管

长度	零件号
1.5M	31-6150800
2M	31-6200800
3M	31-6300800

模块化的安装托架

最新发布

销轴尺寸	标准托架零件号	防撞托架零件号
45mm	12-454500	13-454500
50mm	12-455000	13-455000
55mm	12-455500	13-455500
60mm	12-456000	13-456000
65mm	12-456500	13-456500
70mm	12-457000	13-457000
80mm	12-458000	13-458000

可订购 减压阀 组件

型号	零件号
12,000 6K	25-4615
15,000 6K	25-4615
20,000 6K	25-4615



S6螺旋钻机系列 -75mm 方形驱动轴, (长1.75m) 适用12,000<sub>6k</sub>-15,000<sub>6k</sub>-17,000<sub>MAX</sub>-20,000<sub>6k</sub>-25,000<sub>MAX</sub> 螺旋钻机

普通钻杆(包括钻齿和钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	30-60151800	30-60201800	30-60231800	30-60251800	30-60301800	30-60351800	30-60401800	30-60451800	30-60501800	30-60601800	30-60751800	30-60901800	30-61201800

硬质合金钻杆(包括硬质合金齿和硬质合金钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	不适用	30-60205800	30-60235800	30-60255800	30-60305800	30-60355800	30-60405800	30-60455800	30-60505800	30-60605800	30-60755800	30-60905800	30-61205800

软岩钻杆(包括岩石齿和岩石钻头)

直径	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm	1.2M
零件号	30-60156800	30-60206800	30-60236800	30-60256800	30-60306800	30-60356800	30-60406800	30-60456800	30-60506800	30-60606800	30-60756800	30-60906800	30-61206800

www.ATCchina.cn www.attachmenttorque.com